



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M3655idn

DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA
MONO FORMAT A4

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I NISKIE KOSZTY



To bardzo wydajne urządzenie wielofunkcyjne o prędkości drukowania 55 stron na minutę jest idealnym wyborem dla średnich i dużych grup roboczych. Zostało zaprojektowane do realizacji dużych wolumenów wydruków i kopii. Szybkie skanowanie wspomagane jest przez jednoprzebiegowy podajnik dokumentów z tacą podającą na 100 arkuszy. Standardową pojemność podajników papieru można powiększyć o dodatkowe kasety mieszczące maksymalnie do 2600 arkuszy. Urządzenie doskonale integruje się z systemami obiegu dokumentów dzięki platformie deweloperskiej Kyocera HyPAS™. Podzespoły o długiej żywotności gwarantują wydajną pracę i niezawodność podczas długiej eksploatacji.

- > Drukowanie i kopiowanie z prędkości 55 stron A4 na minutę
- > Pełna funkcjonalność w kompaktowej obudowie
- > Drukowanie dwustronne dostępne dla wszystkich funkcjonalności
- > Kolorowy 7-calowy ekran dotykowy zapewniający łatwą obsługę i szybki dostęp do wszystkich funkcji
- > Obniżone zużycie energii elektrycznej
- > Instalacja dodatkowych aplikacji dzięki platformie Kyocera HyPAS™
- > Jednoprzebiegowy dwustronny podajnik dokumentów
- > Opcjonalnie skanowanie do plików edytowalnych MS Office



ECOSYS M3655idn zawiera niezwykle trwałe komponenty, które gwarantują wydajną i niezawodną pracę, aby sprostać wysokim wymaganiom środowisk biurowych. Łączy w sobie efektywną wydajność i maksymalną elastyczność, jednocześnie zapewniając minimalny wpływ na środowisko.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, Laser, mono
Panel operacyjny: 7-calowy, pełno kolorowy, powiadomienie dźwiękowe, regulacja nachylenia 10°-20°
Typ: urządzenie nabiurkowe
Prędkości drukowania i kopiowania:
 w trybie 1-stronnym 55 stron A4 na minutę
 w trybie 2-stronnym 39,5 strony A4 na minutę
Rozdzielczość drukowania: maks. 1200 x 1200 dpi
Rozdzielczość skanowania: maks. 600 x 600 dpi
Czas nagrzewania: ok. 25 sekund
Czas pierwszego wydruku: 4,9 sekundy
Czas pierwszej kopii: 6 sekund z podajnika dokumentów, 7 sekund z szyby skanera
Processor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Pamięć RAM: Standard 1GB, maks. 3GB
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), złącze opcjonalnego serwera druku, złącze karty SD
Zintegrowane konta użytkowników: 100 pozycji
Wymiary (S x G x W): 480 x 495 x 590 mm
Waga: ok. 24,1 kg
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej:
 W trybie drukowania: 711 W
 W trybie kopiowania: 731 W
 W trybie niskiego zużycia energii: 30 W
 W trybie gotowości: 50 W
 W trybie uśpienia: 0,5 W
Hałas (poziom ciśnienia dźwięku: ISO 7779/ISO 9296)
 Kopiowanie/drukowanie: 54 dB (A)
 W trybie oczekiwania: 30 dB (A)
Standardy bezpieczeństwa: TÜV/GS, CE
 Te urządzenia są produkowane zgodnie ze standardem jakości ISO 9001 oraz środowiskowym ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie wymienione poniżej pojemności odnoszą się do papieru o grubości maks. 0,11 mm. Używaj papieru zalecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.
Pojemność wejściowa:
 Taca wielofunkcyjna: na 100 arkuszy, 60–220g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (od 70 x 148 do 216 x 356 mm).
 Kaseta uniwersalna: na 500 arkuszy, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (od 140 x 148 do 216 x 356 mm).
 Maks. pojemność wejściowa: 2 600 arkuszy A4
Dupleks: w standardzie, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajnik dokumentów: w standardzie, dwustronny jednoprzbiegowy, taca podająca na 100 arkuszy, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne (od 105 x 148 do 216 x 356 mm)
Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy drukiem do dołu

DRUKARKA

Język kontrolera: PRESCRIBE II c
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3), druk bezpośredni PDF, druk bezpośredni XPS, obsługa AES, druk bezpośredni TIFF/JPEG, Open XPS, emulacja drukarek IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS wersja minimum 10.8, Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek (Windows), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)
Funkcje: drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3
Obsługa drukowania mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Google cloud, opcjonalnie Direct Wi-Fi

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A4/Legal
Kopiowanie ciągłe: 1–999
Zoom: 25–400% co 1%
Stale współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/ 5 powiększeń
Wybór typu oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, wykres/ mapa, dokument drukowany
Funkcje: sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD
Prędkość: w trybie jednostronnym 60 obrazów mono, 40 obrazów kolorowych na minutę (300 dpi, A4), w trybie dwustronnym 100 obrazów mono, 74 obrazów kolorowe na minutę (300 dpi, A4)
Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni na kolor
Maks. format oryginału: A4, Legal, baner do 915 mm
Rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst, optymalizacja pod OCR
Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, szyfrowany PDF, kompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, opcjonalnie przeszukiwalny PDF oraz pliki MS Office (wymagany Scan Extension Kit(A))
Metody kompresji: MMR/JPEG
Funkcje: skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

FAKS

Klasa urządzenia: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps
Szybkość transmisji: Maks. 3 sekundy (JBIG)
Szybkość skanowania: 2,0 sekundy lub mniej
Książka adresowa: 200 pozycji
Gstość skanowania:
 Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm (200 x 100 dpi)
 Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm (200 x 200 dpi)
 Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm (200 x 400 dpi)
 Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi)
 Półtony: 256 odcieni
Maksymalny format oryginału: A4/Legal
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Odbiór do pamięci: 256 arkuszy lub więcej
Funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór w dupleksie, wysyłanie i odbiór z szyfrowaniem, polling, rozsyłanie

EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonerów zgodnie z ISO/IEC 19752
TK-3190: toner micro fine na 25 000 stron A4, toner startowy na 10 000 stron A4
SH-13: zszywyki, 2 x 1500 sztul do MS-5100

OPCJE

Scan Extension Kit (A): skanowanie do przeszukiwalnego PDF, (wbudowany OCR) lub plików MS Office (docx, xlsx, pptx)
 *wymagany dysk HD-6, HD-7 lub karta SD

Obsługa papieru

PF-3110: podajnik papieru (maks. 4 szt.) na 500 arkuszy, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 92 x 162 mm do 216 x 356 mm)

MS-5100: zszywacz, maks. 20 arkuszy, jedno-pozycyjny, półautomatyczny, w komplecie 1 500 zszywek

Pamięć

HD-6: dysk SSD 32 GB

HD-7: dysk SSD 128 GB

Zabezpieczenia

Data Security Kit (E): szyfrowanie danych na dysku, zgodność z ISO 15408 (Common Criteria), poziom zabezpieczeń EAL2

Rozszerzenia pamięci: MD3-1024 1GB, MDDR3-2G 2GB

UG-33: obsługa ThinPrint

Czytnik kart zbliżeniowych + CAK (B): obsługa wielu różnych typów kart

Interfejsy opcjonalne

IB-36: karta Wi-Fi Direct

IB-50: karta Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/ 1,000 BaseT

IB-51: karta Wireless LAN (802.11b/g/n)

Szafki

CB-360W: szafka wysoka, 38 x 41 x 51 cm (S x G x W)

CB-365W: szafka niska, 38 x 41 x 25 cm (S x G x W)

GWARANCJA

KYOCERA udziela gwarancji na bęben i deweloper na okres 3 lat lub wydrukowanie 500 000 stron (zależnie od tego co nastąpi wcześniej), pod warunkiem że urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi i serwisowane zgodnie z zaleceniami serwisu.

KYOLIFE Rozszerzenie gwarancji, maks. do 5 lat na urządzenie i opcje.



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :

ELTROPOL
www.eltropol.pl

77 4747018

504 079 110

kserokopiarki@eltropol.pl

KYOCERA Document Solutions Europe B.V
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje są poprawne w chwili oddania niniejszej ulotki do druku. Wszystkie wymienione w tej specyfikacji marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane.