



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

**ECOSYS M2640idw**

WIELOFUNKCYJNE  
MONOCHROMATYCZNE A4

# BOGATO WYPOSAŻONE WSZECHSTRONNE



Kyocera ECOSYS M2640idw łączy w sobie to, co najlepsze - nadzwyczajną wydajność z szerokim zakresem funkcjonalności i dostępnych opcji. Model jest kompatybilny niemal ze wszystkimi smartfonami, posiada funkcję Wi-Fi Direct a jego obsługa nie przysparza problemów, dzięki intuicyjnemu 4,3-calowemu panelowi dotykowemu. To, co naprawdę wyróżnia model M2640idw od innych, to opcjonalna platforma HyPAS, która umożliwia wykorzystanie aplikacji biznesowych do optymalizacji przepływu dokumentów. Kyocera ECOSYS M2640idw z łatwością poradzi sobie z każdym wyzwaniem, bez względu na poziom trudności.

- > Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- > Czas pierwszej kopii: 6,4 sekundy
- > Platforma HyPAS™ umożliwiająca personalizację urządzenia (opcja)
- > 4,3-calowy (10,9 cm) panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia
- > Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, obsługa formatu A6
- > Wi-Fi i Wi-Fi Direct obsługujące AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Funkcje drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania i faksu
- > Kompaktowa budowa, niski poziom hałasu
- > Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności bębna i tonera, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwiła dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

## DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA ECOSYS Laser, platforma HyPAS™  
**Wyświetlacz:** 10,9 cm (4,3-calowy) kolorowy panel dotykowy  
**Prędkość drukowania:** Do 40 stron A4 na minutę  
**Rozdzielczość:** 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi  
**Wydajność:** Maks. 50 000 stron na miesiąc  
**Czas nagrzewania:** Ok. 20 sekund lub mniej  
**Czas pierwszego wydruku:** Ok. 6,4 sekundy lub mniej  
**Czas pierwszej kopii:** Ok. 6,4 sekundy lub mniej  
**Procesor:** 800 MHz  
**Pamięć:** Standard 512 MB, maks. 1536 MB  
**Interfejsy:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC  
**Wymiary (szer x głęb x wys):** 417 x 412 x 437 mm  
**Waga:** Ok. 19 kg  
**Napięcie zasilania:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Pobór mocy:**  
 Kopiowanie/drukowanie: 661 W  
 Tryb gotowości: 21 W  
 Tryb uśpienia: 1 W  
**Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):**  
 Kopiowanie/drukowanie: 48,3 dB(A) LpA  
 Tryb cichy: 44,1 dB(A) LpA  
**Certyfikaty:** TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

## OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.  
**Pojemność wejściowa:** 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm–216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148–216 x 356 mm. Maks. pojemność wejściowa z opcjami: 850 arkuszy  
**Moduł duplexu w standardzie:** Dwustronne drukowanie: 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal  
**Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie:** 50 arkuszy, 50–160 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm  
**Pojemność wyjściowa:** Maks. 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepelnienia

## DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE IIc  
**Emulacje:** PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS  
**Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb  
**Czcionki:** 93 czcionki PCL6/KPDL3, 8 czcionek Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne kody dostępne jako opcja)

## KOPIOWANIE

**Maksymalny format oryginału:** A4(Platen)/Legal(DP)  
**Kopiowanie ciągłe:** 1–999\*\*  
**Zakres zoom:** 25–400% co 1%  
**Współczynniki zoom:** 7 zmniejszeń / 5 powiększeń  
**Typy ekspozycji:** Ręczna: 9 stopni  
**Ustawienia obrazu:** Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa  
**Dodatkowe możliwości kopiowania:** Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

## SKANOWANIE

**Funkcjonalności skanera:** Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan (USB, network)  
**Prędkość skanowania:** 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazów (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 obrazów (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę  
**Dostępne rozdzielczości:** 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (domyślne), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi  
**Maksymalny format skanowania:** A4(Platen), Legal(DP)  
**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)  
**Typ pliku:** TIFF, PDF, PDF/A-1, wysoko skompresowany PDF, szyfowany PDF, JPEG, XPS  
**Metody kompresji:** MMR/JPEG

**Funkcje:** Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron

## FAKS

**Kompatybilność:** ITU-T Super G3  
**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps  
**Szybkość transmisji:** Mniej niż 3 sekundy  
**Prędkość skanowania:** 2 sekundy/arkusz lub mniej  
**Książka adresowa:** 200 pozycji  
**Dostępne rozdzielczości:**  
 Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi  
**Maksymalny format oryginału:** A4, Legal  
**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Funkcje:** Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling

## EKSPLOATACJA

Średnia wydajność zgodnie z ISO/IEC 19752  
**TK-1170:** Toner o wydajności 7200 stron A4  
 Toner startowy: Toner o wydajności 3600 stron A4

## OPCJE

**PF-1100 Podajnik papieru (maks. 2):** 250 arkuszy; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm–216 x 356 mm  
**Zwiększenie pamięci:** MD3-1024: 1024 MB  
**UG-33:** Obsługa ThinPrint  
**Czytnik USB kart IC + Card Authentication Kit (B):** Obsługa zróznicowanych narzędzi autentykacji  
**CB-1100:** Drewniana szafka

## GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

**KYO LIFE** Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :

**ELTROPOL**  
[www.eltropol.pl](http://www.eltropol.pl)

77 4747018

504 079 110

kserokopiarki@eltropol.pl

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
[www.kyoceradocumentsolutions.eu](http://www.kyoceradocumentsolutions.eu) – [info@deu.kyocera.com](mailto:info@deu.kyocera.com)

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – [www.kyoceradocumentsolutions.com](http://www.kyoceradocumentsolutions.com)

\* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.  
 \*\* konieczna instalacja dodatkowej pamięci