



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M6235cidn  
ECOSYS M6635cidn

DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA  
A4 KOLOR

# WYDAJNY KOLOR WIELOFUNKCYJNY A4



Kolorowe urządzenie ECOSYS M6235cidn zostało zaprojektowane do obsługi średnich i dużych grup roboczych, zapewniając niezawodność oraz szybkie przetwarzanie zleconych prac zarówno w kolorze jak i trybie monochromatycznym. Dwustronny podajnik oryginałów i moduł dupleksu zapewnią efektywne wykorzystanie urządzenia a wygodny panel operacyjny z kolorowym ekranem dotykowym, zapewni łatwy i bezpośredni dostęp do licznych funkcji. Dedykowane aplikacje oraz otwarta platforma KYOCERA HyPAS pomogą w dalszej optymalizacji obiegu dokumentów. Dodatkowo, model ECOSYS M6635cidn posiada funkcję faksu.

- > 35 stron A4 na minutę w kolorze i mono
- > Połączenie pełnej funkcjonalności z kompaktową budową
- > W standardzie dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faks
- > Wygodna obsługa przez kolorowy 7-calowy ekran dotykowy
- > Niskie zużycie energii
- > Trwałe podzespoły zapewniające wyjątkową wydajność i niezawodność
- > Platforma HyPAS™ do instalacji dodatkowych aplikacji
- > Zdalne zarządzanie urządzeniem przez przeglądarkę
- > Opcjonalnie: skanowanie do przeszukiwalnego PDF i plików MS Office



Urządzenia ECOSYS M6630cidn i M6630cidn zawierają niezwykle trwałe komponenty, które gwarantują wydajną i niezawodną pracę, aby sprostać wysokim wymaganiom środowisk biurowych. Łączą w sobie efektywną wydajność i maksymalną elastyczność, jednocześnie zapewniając minimalny wpływ na środowisko.

## DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA TASKalfa, laser, kolor, platforma HyPAS™  
**Operation panel:** 177,8 mm (7 inch) pełno kolorowy, powiadomienie dźwiękowe, regulacja nachylenia 10°-20°  
**Typ:** urządzenie nabiurkowe  
**Prędkość drukowania i kopiowania:** 35 stron A4 / min. Drukowanie dwustronne: 17 stron A4 na minutę. Kopiowanie dwustronne: 17 stron A4 na minutę.  
**Rozdzielczość:** drukowanie 600x600 dpi, 1200 x 1200 dpi (zmniejszona prędkość), kopia/skan 600 x 600 dpi  
**Czas nagrzewania:** ok. 25 sekund  
**Czas pierwszego wydruku:** 6/7,5 sekundy mono/kolor  
**Czas pierwszej kopii:** 8,5/10 sekund mono/kolor (z podajnika), 7,5/8,5 sekundy mono/kolor (z szyby)  
**Procesor:** ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz  
**Pamięć:** Standard 1GB, Maks. 3GB + SSD 128GB  
**Interfejsy:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), dodatkowa karta sieciowa, karta pamięci SD  
**Konta użytkowników:** 100 kodów departamentowych

**Wymiary (S x G x W):** 480 x 577 x 619,5 mm  
**Waga:** ok. 36,5 kg  
**Zasilanie:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### Zużycie energii

W trybie drukowania: 532 W  
 W trybie kopiowania: 547 W  
 W trybie gotowości: 84 W  
 W trybie uśpienia: 0,6 W

### Hałas (ciśnienie dźwięku): ISO 7779/ISO 9296

W trybie drukowania/kopiowania: 52 dB (A)

W trybie gotowości: 30 dB (A)

### Standardy bezpieczeństwa: TÜV/GS, CE

To urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakościową ISO 9001 oraz środowiskową ISO 14001.

## OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie wymienione poniżej pojemności odnoszą się do papieru o grubości maks. 0,11 mm. Używaj papieru zalecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.

### Pojemność wejściowa:

100-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60–220g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (70 x 148 – 216 x 356 mm),

kaseta uniwersalna na 250 arkuszy, 60–163 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (105 x 148 – 216 x 356 mm).

Maks. pojemność wejściowa razem z opcjami: 1850 arkuszy A4

### Moduł dwupleksu:

w standardzie, obsługa papieru 60–163 g/m<sup>2</sup> A4, A5, B5, Letter, Legal

**Podajnik dokumentów:** w standardzie, dwustronny-jednoprzebiegowy na 100 arkuszy, 50 - 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne (105x148 - 216x356 mm)

**Pojemność wyjściowa:** Maks. 250 arkuszy drukiem doń, czujnik przepiętnia

## DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE II c  
**Emulacje:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3), druk bezpośredni PDF, druk bezpośredni XPS  
**Zgodność z OS:** wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS X wersja minimum 10.8, Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)  
**Czcionki/kody kreskowe:** 93 czcionki PCL, 93 czcionki KPDL 3, 8 czcionek Windows Vista, 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)  
**Funkcje:** bezpośredni druk szyfrowanego PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, bezpieczny druk przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk z zachowaniem, druk prywatny, przechwytywanie prac, zarządzanie pracami  
**Drukowanie mobilne:** aplikacje KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Google cloud print

## KOPIOWANIE

**Maks. format oryginału:** A4/Legal  
**Kopiowanie ciągłe:** 1–999  
**Zakres zoom:** 25–400% co 1%  
**Ustawione współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń / 5 powiększeń  
**Tryb ekspozycji:** automatyczna, ręczna (9-stopniowa)  
**Wybór oryginału:** Tekst + foto, foto, tekst, mapa, dokument drukowany  
**Funkcje:** skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, 2w1, 4w1, automatyczna zmiana kaset, pomijanie pustych stron

## SKANOWANIE

**Tryby skanowania:** Skan-do-Email, skan-do-FTP, skan-do-SMB, skan-do-USB, TWAIN lokalnie/sieciowo, WIA, skan WSD

**Prędkość:** 1-stronnie 60/40 obrazów mono/kolor /min, 2-stronnie 62/46 obrazów mono/kolor /min, (300 dpi, A4)  
**Rozdzielczość:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni na kolor

**Maks. format skanowania:** A4, Legal

**Rozpoznawanie oryginału:** tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst, optymalizacja pod OCR  
**Typy plików:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, szyfrowany PDF, kompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, opcjonalnie przeszukiwalny PDF oraz pliki MS Office (wymagany Scan Extension Kit(A))

### Metody kompresji: MMR/JPEG

**Funkcje:** skanowanie kolorowe, wbudowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

## FAKS (tylko w modelu M6635cidn)

**Klasa urządzenia:** ITU-T Super G3  
**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps  
**Szybkość transmisji:** Maks. 3 sekundy (JBIG)  
**Szybkość skamowania:** 2,0 sekundy lub mniej

**Książka adresowa:** 200 pozycji

### Gstość skanowania:

Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm (200 x 100 dpi)  
 Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm (200 x 200 dpi)  
 Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm (200 x 400 dpi)  
 Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi)  
 Półtony: 256 odcieni

### Maksymalny format oryginału:

A4/Legal  
**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Odbiór do pamięci:** 256 arkuszy lub więcej  
**Funkcje:** faks sieciowy, wysyłanie i odbiór w duplikacie, wysyłanie i odbiór z szyfrowaniem, polling, rozsyłanie

## EKSPLOATACJA

Średnia wydajność tonera zgodnie z ISO/IEC 19798

**TK-5280K:** toner czarny, micro fine, na 13 000 stron A4,  
**TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y:** toner cyan, magenta, yellow, micro fine, na 11 000 stron A4

Tonery startowe: czarny na 6 000 stron, cyan, magenta, yellow na 5 000 stron A4

**Zszywki SH-13:** 2 x 1 500 zszywek (do MS-5100)

## OPCJE

**Scan Extension Kit (A):** skanowanie do przeszukiwalnego PDF, (wbudowany OCR) lub plików MS Office (docx, xlsx, pptx)

**PF-5100:** podajnik papieru (maks. 3 szt.): 500 arkuszy, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

**MS-5100:** zszywacz, maks. 20 arkuszy, jedno-pozycyjny, półautomatyczny, w komplecie 1 500 zszywek

**HD-6:** dysk SSD 32 GB

**HD-7:** dysk SSD 128 GB

**Data Security Kit (E):** szyfrowanie danych na dysku, zgodność z ISO 15408 (Common Criteria), poziom zabezpieczeń EAL2

**Moduły pamięci:** 512 MB, 1GB, 2GB

**UG-33:** obsługa ThinPrint

**Czytnik kart zbliżeniowych + CAK (B):** obsługa wielu różnych typów kart

**IC Card Reader Holder 10:** zestaw montażowy czytnika

**IB-36:** karta Wi-Fi Direct (802.11b/g/n)

**IB-50:** karta Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

**IB-51:** karta Wireless LAN (802.11b/g/n)

**CB-5100H:** podstawa (szafka) wysoka.

Wymiary (SxGxW): 39 cm x 53 cm x 50 cm

**CB-5100L:** podstawa (szafka) niska.

Wymiary (SxGxW): 39 cm x 53 cm x 37 cm

## GWARANCJA

KYOCERA udziela gwarancji na bęben i deweloper na okres 3 lat lub wydrukowanie 200 000 stron (zależnie od tego co nastąpi wcześniej), pod warunkiem że urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi i serwisowane zgodnie z zaleceniami serwisu.

**KYOLIFE** Rozszerzenie gwarancji, maks. do 5 lat na urządzenie i opcje.



## AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :

**ELTROPOL**  
 www.eltropol.pl

77 4747018

504 079 110

kserokopiarki@eltropol.pl

KYOCERA Document Solutions Europe B.V  
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – Holandia  
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256  
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japonia – www.kyoceradocumentsolutions.com

\* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje są poprawne w chwili oddania niniejszej ulotki do druku. Wszystkie wymienione w tej specyfikacji marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane.