

# NIEZAWODNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ



KYOCERA TASKalfa 4012i to niezwykle wydajne i solidne urządzenie wielofunkcyjne. Jest wyposażone w duży, kolorowy panel dotykowy, który umożliwia łatwy dostęp do wszystkich funkcji drukowania, kopiowania, skanowania i opcjonalnie faksu. Szeroki zakres dostępnych opcji obsługi papieru i wykończenia dokumentów umożliwia dostosowanie urządzenia do aktualnych potrzeb użytkownika. TASKalfa 4012i oferuje szeroką gamę dostępnych rozwiązań, dzięki którym z łatwością można zoptymalizować przepływ dokumentów w biurze.

- > 40/21 stron A4/A3 na minutę
- > Profesjonalne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i opcjonalny faks
- > Wysokiej jakości drukowanie dzięki rozdzielczości 1200 x 1200 dpi
- > Wydajna pamięć 2GB RAM, dysk SSD 8GB, dysk HDD w standardzie
- > 9-calowy kolorowy ekran dotykowy z regulowanym położeniem
- > Niskie zużycie energii
- > Trwałe komponenty zapewniające unikalną wydajność i niezawodność
- > Platforma HyPAS™ umożliwiająca instalację dodatkowych aplikacji

## DANE OGÓLNE

**Typ:** Drukarka wielofunkcyjna  
**Technologia:** KYOCERA TASKalfa, Laser, Mono, platforma HyPAS  
**Wyświetlacz:** Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 9 cali (22,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15 – 90 stopni)  
**Prędkość drukowania i kopiowania:** jednostronnie 40/21 stron A4/A3 na minutę, dwustronnie 36 stron A4 na minutę  
**Rozdzielczość:** 1200 x 1200 dpi (drukowanie z niższą prędkością), 600 x 600 dpi (skan/kopia)  
**Czas nagrzewania:** 18 sekund  
**Czas pierwszego wydruku:** 4,2 sekundy  
**Czas pierwszej kopii:** 4,6 sekundy (z podajnika dokumentów) / 3,6 sekundy (z szyby)  
**Procesor:** QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz  
**Pamięć:** standardowo 2GB RAM + dysk SSD 8GB, HDD 320GB  
**Interfejsy:** USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, obsługa IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 złącza eUIO do opcjonalnych kart sieciowych i faksu, gniazdo karty SD, tag NFC  
**Konta użytkownika:** 1000 pozycji  
**Wymiary (S x G x W):** 594 x 696 x 683 mm  
**Waga:** ok. 59,25 kg  
**Zasilanie:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Zużycie energii**  
 W czasie drukowania: 600 W  
 W czasie kopiowania: 600 W  
 W trybie oszczędzania energii: 70W  
 W trybie gotowości: 100 W  
 W trybie uśpienia: 1 W  
**Hałas (poziom ciśnienia akustycznego):** ISO 7779 odległość pomiarowa 1 metr)  
 W czasie drukowania: 47,4 dB (A) LpA  
 W trybie gotowości: niemiernie niski  
 W trybie uśpienia: niemiernie niski  
**Certyfikaty:** TÜV/GS, CE  
 To urządzenie jest produkowane jest zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHS.

## OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane tu pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm. Zaleca się stosowanie papieru rekomendowanego przez KYOCERA.  
**Pojemność wejściowa:**  
 100-kartkowa taca wielofunkcyjna, 45–256 g/m<sup>2</sup> A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie od 98 x 148 do 297 x 432 mm, standardowy podajnik kasetowy 2 x 500 arkuszy, 60–163 g/m<sup>2</sup> A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio. Maks. pojemność wejściowa 4 100 arkuszy A4 (razem z podajnikami opcjonalnymi)  
**Moduł dupletu:** w standardzie, obsługa papieru 60–163 g/m<sup>2</sup>, od A5R do A3  
**Pojemność wyjściowa:** standardowo 300 arkuszy (250 arkuszy na głównej tacy odbiorczej oraz 50 arkuszy na tacy separatora prac). Maks. 3 200 arkuszy

## DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE II e  
**Emulacje:** PCL6 (5e/XL), KPD13 (zgodny z PostScript3), bezpośredni druk PDF i XPS, Open XPS, PPML  
**Obsługiwane systemy operacyjne:** wszystkie bieżące wersje systemu Windows, MAC OS X wersja 10.5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne systemy na zamówienie  
**Czcionki/kody kreskowe:** 93 czcionki PCL, 93 czcionki KPD1 3, 8 czcionek Windows Vista, 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)

**Funkcje:** szyfrowany druk bezpośredni PDF, druk IPP, druk e-mail, druk WSD, druk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, druk z zachowaniem druk prywatny, zapisywanie i zarządzanie pracami  
**Obsługa drukowania mobilnego:** KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google cloud

## KOPIOWANIE

**Maks. format oryginału:** A3/Ledger  
**Kopiowanie ciągłe:** 1–999  
**Zoom:** 25–400% co 1%  
**Stale współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń / 5 powiększeń  
**Exposure mode:** Auto, manual: 17 steps  
**Rozpoznanie oryginału:** Tekst + foto, foto, tekst, mapa, dokument drukowany  
**Funkcje:** Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, kopia 2w1, 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, tryb broszury, tryb pilnej kopii, przesuwanie marginesu, automatyczna zmiana kaset, pomijanie pustych stron, kopiowanie dowodów osobistych

## SKANOWANIE

**Tryby skanowania:** Scan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, sieciowy TWAIN, WIA, WSD  
**Prędkość:** 80 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono/kolor, z DP-7100/7110), 48 obrazów/min (300 dpi, A4, mono/kolor, z DP-7120)  
**Rozdzielczość:** 600, 400, 300, 200 dpi, 400 x 200, 200 x 100 dpi, 256 odcieni na kolor  
**Maks. obszar skanowania:** A3, Ledger, baner do 1900 mm  
**Rozpoznanie oryginału:** Tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst, tryb optymalizacji dla oprogramowania OCR  
**Typy plików:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany PDF, kompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u  
**Metody kompresji:** MMR/JPEG  
**Funkcje:** skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie w wielu trybach (e-mail, fax, SMB/FTP folder, druk) na raz, pomijanie pustych stron

## FUNKCJA FAKSU (OPCJA)

**Kompatybilność:** ITU-T Super G3  
**Szybkość modemu:** Maks. 33,6 kbps  
**Szybkość transmisji:** Maks. 3 sekundy (JBIG)  
**Prędkość skanowania:** 2 sekundy lub mniej  
**Książka adresowa:** 1000 pozycji  
**Gęstość skanowania:**  
 Tryb Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm (200 x 100 dpi)  
 Tryb Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm (200 x 200 dpi)  
 Tryb Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm (200 x 400 dpi)  
 Tryb Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 linii/mm (400 x 400 dpi)  
 Półtony: 256 odcieni  
**Maks. format oryginału:** A3, Ledger, baner do 1600 mm  
**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Odbiór do pamięci:** 7 000 arkuszy  
**Funkcje:** faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów dwustronnych, transmisja szyfrowana, wysyłanie i odbieranie w trybie polling, rozsyłanie, opcjonalnie faks internetowy, faks 2-liniowy

## EKSPLOATACJA

Średnia wydajność tonera przy pokryciu 6% (A4)  
**TK-7225:** toner microfine, czarny, na 35 000 stron A4  
**SH-10 zszywkki:** 3 x 5000 szt., do DF-7120  
**SH-12 zszywkki:** 3 x 5000 szt., do DF-791

## OPCJE

**Fax System 12 Internet Fax Kit (A)**  
**Scan extension Kit (A):** Skanowanie do pliku przeszukiwalny PDF (wbudowany OCR), konwersja do plików MS Office (docx, xlsx, pptx)

**DP-7100 Podajnik dokumentów:** (dwustronny), na 140 arkuszy, 35–160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R–A3, baner do 1900 mm

**DP-7110 Podajnik dokumentów:** (dwustronny jednoprzebiegowy), na 270 arkuszy, 35–220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R–A3, baner do 1900 mm

**DP-7120 Podajnik dokumentów:** (dwustronny), na 50 arkuszy, 45–160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A5R – A3, baner do 1900 mm

**DT-730(B) Półka na dokumenty**  
**PF-791 Podajnik papieru:** 2 x 500 arkuszy, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**PF-810 Podajnik papieru:** 3 000 arkuszy A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**DF-791\* Finiszier dokumentów + AK-740:** taca główna na 3 000 arkuszy A4, taca pomocnicza na 200 arkuszy A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>, B5R–A3, zszywanie do 65 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3 w 3 pozycjach, B5–A3.

\* Do instalacji wymagany jest zestaw AK-740

**DF-7120\* Finiszier dokumentów + AK-740:** taca na 1000 arkuszy A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–A3, zszywanie do 50 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3 w 3 pozycjach

\* Do instalacji wymagany jest zestaw AK-740

**PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-791/DF-7120:** 2 lub 4 dziurki/typ szwedzki, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730(B) Mailbox do DF-791:** 7 półek po 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**HD-12:** dysk HDD 320 GB

**Data Security Kit (E):** szyfrowanie danych na dysku zgodnie z ISO 15408 (Common Criteria), poziom bezpieczeństwa EAL2

**NK-7100:** Klawiatura numeryczna

**Keyboard Holder 10:** półka pod klawiaturę USB

**UG-33:** obsługa systemu ThinPrint

**UG-34:** emulator drukarek IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630

**Czytnik zbliżeniowy + Card Authentication Kit (B):** Podłączany przez port USB, obsługa wielu różnych rodzajów kart.

## Interfejsy opcjonalne

**IB-35:** Wi-Fi Direct, Wireless LAN (802.11b/g/n)

**IB-50:** Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

**IB-51:** Wireless LAN (802.11b/g/n)

**Pokrywa szyby oryginałów Typ (E)**

**CB-810:** szafka drewniana, zamykana, na kółkach

**CB-811:** szafka metalowa, zamykana, na kółkach



HyPAS™



mopria



## AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :

**ELTROPOL**  
[www.eltropol.pl](http://www.eltropol.pl)

77 4747018

504 079 110

kserokopiarki@eltropol.pl

KYOCERA Document Solutions Europe B.V  
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands  
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256  
[www.kyoceradocumentsolutions.eu](http://www.kyoceradocumentsolutions.eu) – [info@deu.kyocera.com](mailto:info@deu.kyocera.com)

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – [www.kyoceradocumentsolutions.com](http://www.kyoceradocumentsolutions.com)

\* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Dane techniczne mogą ulegać zmianie bez powiadomienia. Informacje są poprawne w chwili oddania niniejszej ulotki do druku. Wszystkie wymienione w tej specyfikacji marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane.