

WYSOKA JAKOŚĆ, WYDAJNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ



Nowa wielofunkcyjna TASKalfa 356ci zadziwia niesamowitą jakością drukowania w rozdzielczości 1200 dpi, zapewniając przy tym pełną elastyczność w zakresie możliwości konfiguracji. Użytkownik może wybierać spośród kilku podajników papieru i zróżnicowanych opcji wykańczania aby dostosować urządzenie do określonych wymagań we własnym środowisku biurowym. Wszystkie potrzebne funkcje są szybko i łatwo dostępne za pośrednictwem dużego ekranu dotykowego z intuicyjną strukturą menu. Dzięki otwartej platformie rozwiązań KYOCERA HyPAS™ można skonfigurować urządzenie do optymalizacji obiegu dokumentów. Komponenty o niezwykle długiej żywotności wchodzące w skład tego urządzenia zapewnią wyjątkową niezawodność a przestoje serwisowe ograniczone zostaną do absolutnego minimum.

- > 35 stron A4 na minutę w kolorze i mono, jedno i dwustronnie
- > Skanowanie do 120 obrazów na minutę z podajnikiem dual-scan*
- > Czas pierwszej kopii: 7,3 sekundy w kolorze i 5,9 sekundy w mono
- > Drukowanie banerów już od formatu A6 o długości do 1220 mm
- > Elastyczne opcje obsługi papieru, dwa typy finiszów i zróżnicowane podajniki, maksymalnie do 3100 ark.*
- > Łatwa autentykacja z obsługą wielu standardów kart zbliżeniowych, pakiet szyfrowania danych na dysku*
- > Zróżnicowane funkcje faksu*: standardowy super G3, dwuliniowy, sieciowy, internetowy
- > Trwałe podzespoły zapewniające unikalną wydajność i niezawodność

*opcja

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA laser kolor, platforma HyPAS™

Panel operatora: pełnokolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali (17,8 cm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 0–90 stopni)

Prędkość drukowania i kopiowania: 35 stron A4 na minutę w kolorze i mono, jedno i dwustronnie

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi, technologia multibit do drukowania w rozdzielczości 9600 x 600 dpi, kopiowanie i skanowanie 600 x 600 dpi, 256 odcieni na kolor

Wydajność: Maks. 100 000 stron A4 miesięcznie

Czas nagrzewania: 24 sekundy lub mniej

Czas pierwszego wydruku: 5,5/6,5 sekundy, mono/kolor

Czas pierwszej kopii: 5,9/7,3 sekundy, mono/kolor

Procesor: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz

Pamięć: Standardowo 2 GB RAM, dysk SSD 8 GB

Interfejsy standardowe: 3 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), 2 gniazda na dodatkowy serwer druku lub system faksu, gniazdo opcjonalnej karty pamięci SD/SDHC

Konta użytkowników: 1000

Wymiary (szer x głęb x wys): 550 x 507 x 612,8 mm

Waga: ok. 48 kg

Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii: kopia/druk: 752 W
tryb gotowości: 110 W tryb oszczędny: 64 W
tryb uśpienia: 1,6 W tryb wyłączenia: 0,3 W

Hałas (poziom ciśnienia dźwięku): ISO 7779/ISO 9296):

kopia/druk w kolorze: 49,6 dB(A) LpA

tryb cichy w kolorze: 46,4 dB(A) LpA

tryb gotowości: 25,4 dB(A) LpA

tryb uśpienia: niemiernie niski

Standardy bezpieczeństwa: GS, TÜV, CE

Tu urządzenie jest produkowane zgodnie ze standardami ISO 9001 oraz ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane tu pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm. Zaleca się stosowanie papieru rekomendowanego przez KYOCERA, w normalnych warunkach otoczenia.

Pojemność wejściowa: taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, formaty niestandardowe w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm), baner (do 216 x 1220 mm, 129–163 g/m²), kaseta uniwersalna na 500 arkuszy; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, formaty niestandardowe 105 x 148 mm – 216 x 356 mm. Pojemność maksymalna: 3100 arkuszy

Dupleks: w standardzie, drukowanie dwustronne, 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy drukiem do dotu, czujnik przepełnienia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE II/c

Emulacje: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), druk bezpośredni PDF 1.7, druk bezpośredni XPS/Open XPS

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie bierzące wersje Windows, MAC OS X w wersji min. 10.5, Unix, Linux oraz inne na zwołanie

Czcionki/kody kreskowe: 93 skalowalne czcionki PCL, 136 skalowalnych czcionek PostScript, 8 czcionek dla Windows Vista, 1 czcionka bitmap, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sumy kontrolnej, obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 PRE-SCRIBE (kody PCL i inne dostępne opcjonalnie)

Zabezpieczenia: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, szyfrowany druk bezpośredni PDF, druk poufny, druk bezpieczny przez SSL, POP przez SSL, SMTP przez SSL, kontrola dostępu

przez zintegrowane konta użytkowników, pakiet szyfrowania danych na dysku HDD

Obsługa druku mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A4/Legal

Kopiowanie ciągle: 1–999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/5 powiększeń

Tryby ekspozycji: Automatyczny i ręczny (9-stopniowy)

Wybór oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, mapa, dokument drukowany

Funkcje: tryb auto-kolor, skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, kopiowanie kart ID, rezerwacja pracy, priorytet drukowania, programy użytkownika, auto dupleks, kopia dzielona, skanowanie ciągłe, podgląd kopii, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, pieczęć, pomijanie pustych stron

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan do E-mail (SMTP przez SSL), do FTP (FTP przez SSL), do SMB, do USB Host, do skrzynki dokumentów (HDD), TWAIN (USB, LAN), WSD (WIA, USB, LAN)

Szybkość skanowania z DP-5100: 60 obrazów (300 dpi, A4, mono), 40 obrazów (600 dpi, A4 mono, 300 dpi, A4, kolor)

Szybkość skanowania z DP-5110: 120 obrazów (300 dpi, A4, mono), 80 obrazów (300 dpi, A4, kolor)

Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni na kolor)

Maks. obszar skanowania: A4, Legal, baner 216 x 1900 mm

Rozpoznawanie oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, jasny tekst / cienkie linie, dostosowany dla OCR

Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, skompresowany PDF, zsyfrowany PDF, PDF przeszukiwalny (opcja), JPEG, XPS, Open XPS

Metody kompresji: MMR/JPEG

Funkcje: wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, zsyfrowana transmisja danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (E-mail, Faks, SMB/FTP folder, druk) skan do HDD, podgląd obrazu

FAKS (OPCJA)

Klasa: ITU-T Super G3

Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Szybkość transmisji: poniżej 3 sekund

Szybkość skanowania: 2 sekundy

Wybieranie jedno-przyciskowe: 1000 numerów

Książka adresowa: 2000 pozycji

Gęstość skanowania:

tryb Normal: 200 x 100 dpi tryb Fine: 200 x 200 dpi

tryb Superfine: 200 x 400 dpi tryb Ultra-fine: 400 x 400 dpi

półtony: 256 odcieni

Maks. format oryginału: A4, Legal, baner do 1600 mm

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 700 stron lub więcej

Funkcje: faks sieciowy, transmisja dokumentów 2-stronnych, transmisja zsyfrowana, polling, rozsyłanie

OPCJE

Fax System 10 (maks. 2): Faks Super G3, faks sieciowy

Internet Fax Kit (A): opcja do Fax System 10, T.37 via SMTP/serwer POP3

Scan Extension Kit (A): skanowanie do przeszukiwalnego pliku PDF (wbudowany OCR)

DP-5100 Dwustronny podajnik dokumentów;

DP-5110 Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów;

pojemność 75 arkuszy, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, formaty niestandardowe 105 x 148 mm – 216 x 356 mm, baner do 1900 mm

PF-5120 Podajnik papieru: 500 ark.; 60–220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, formaty niestandardowe w zakresie 105 x 148 mm – 216 x 356 mm

PF-5130 Podajnik papieru:** 2 x 500 ark.; 60–220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, formaty niestandardowe w zakresie 105 x 148 mm – 216 x 356 mm

PF-5140 Podajnik papieru:** 2000 ark.; 60–220 g/m²; A4

CB-5110L Szafka: drewniana, niska, 55 cm x 51 cm x 34 cm (szer x głęb x wys)

CB-5110H Szafka: drewniana, wysoka, 55 cm x 51 cm x 50 cm (szer x głęb x wys)

CB-5120L Szafka: metalowa, niska, 55 cm x 51 cm x 34 cm (szer x głęb x wys)

CB-5120H Szafka: metalowa, wysoka, 55 cm x 51 cm x 50 cm (szer x głęb x wys)

DT-5100: półka na dokumenty lub klawiaturę USB

JS-5100 Sparator prac: wewnętrzny, pojemność 100 arkuszy, 60–220 g/m²; A6–A4/Legal

MT-5100* Multitaca + adapter AK-5100 (100 arkuszy):

1 taca główna na 500 arkuszy A4, 60–220 g/m²

5 tac po 100 arkuszy A4, 60–163 g/m²,

DF-5100 Finiszier dokumentów wewnętrzny:

Maks. 300 arkuszy A4; 60–220 g/m²; 3-pozycyjny zszywacz na 50 arkuszy A4

DF-5110* Finiszier dokumentów + AK-5100 (100 arkuszy):

Maks. 1000 arkuszy A4; 60–220 g/m²; 3-pozycyjny zszywacz na 50 arkuszy A4

PH-5110 Dziurkacz do DF-5110: 2 / 4 otwory, 60–220 g/m²; A4

DF-5120* Finiszier dokumentów + AK-5100 (100 arkuszy):

Taca główna: Maks. 3000 arkuszy A4; maks. 60–220 g/m²; 3-pozycyjny zszywacz na 50 arkuszy A4;

Taca pomocnicza: Maks. 200 arkuszy A4; 60–220 g/m²

Dziurkacz w standardzie: 2 / 4 otwory, 60–220 g/m², A4

* Wymagany adapter AK-5100

** Wymagany podajnik PF-5100

HD-11: twardy dysk HDD 320 GB

MM-16-128: Opcjonalna pamięć (128 MB) do Fax System 10

Data Security Kit (E): pakiet szyfrowania danych na dysku

HDD, poziom bezpieczeństwa EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): czytnik

kart + pakiet autentykacji

IC Card Reader Holder 11: uchwyt do montażu czytnika kart

UG-33: obsługa ThinPrint

UG-34: pakiet emulacji drukarek IBM ProPrinter, Epson

LQ-850, LinePrinter

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonera przy pokryciu strony 5%.

TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y: tonery kolorowe - cyan,

magenta, yellow, wydajność 12 000 stron A4

TK-5205K: toner czarny, wydajność 18 000 stron A4

WT-5190 Zbiornik odpadowy: 44 000 arkuszy (przy pokry-

ciu 5%; stosunek mono:kolor = 7:3)

SH-10: zestaw zszywek do DF-5100, DF-5110 i DF-5120,

3 x 5 000 szt.



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :

ELTROPOL
www.eltropol.pl

77 4747018

504 079 110

kserokopiarki@eltropol.pl

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany

Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany

Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100

www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri

Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.