



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M8130cidn

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE
FORMAT A4/A3

DUŻE MOŻLIWOŚCI W PRZYSTĘPNEJ CENIE



- > Drukowanie z prędkością 30/15 stron A4/A3 na minutę
- > Zaawansowane funkcje drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania i faksu
- > Minimalne wymagania sprzętowe i systemu operacyjnego

- > Łatwy w użyciu kolorowy panel dotykowy z kreatorem nawigacji
- > Niski poziom zużycia energii
- > Trwałe podzespoły gwarantujące ponadprzeciętną wydajność i produktywność urządzenia
- > Platforma rozwiązań HyPAS™ umożliwiająca instalację dodatkowych aplikacji



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności bębna i tonera, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, Laser Kolor, technologia HyPAS™
Panel operacyjny: 177,8 mm (7 cali), kolorowy ekran dotykowy, głośnik do powiadomienia o zadaniach
Typ: naburkowa
Prędkość drukowania i kopiowania: Do 30/15 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono.
Prędkość drukowania w duplikacie: 26 str. na minutę, A4
Prędkość kopiowania w duplikacie: 26 str. na minutę, A4
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)
Czas nagrzewania: Ok. 30 sekund lub mniej
Czas pierwszego wydruku: Ok. 6,5 sek. lub mniej w mono, 8,3 sek. lub mniej w kolorze
Czas pierwszej kopii: Ok. 7,4 sek. lub mniej w mono (DP), ok. 9,3 sek. lub mniej w kolorze (DP), ok. 6,5 sek. lub mniej w mono (pokrywa oryginałów), ok. 8,3 sek. lub mniej w kolorze (pokrywa oryginałów)
Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Pamięć: 1,5 GB, maks. 3GB + 128GB SSD
Standardowy interfejs: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x Host USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcjonalne Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 złącza eUIO na opcjonalny serwer druku lub dysk SSD oraz na opcjonalny moduł faksu, gniazdo na kartę SD, tag NFC
Wbudowane rozliczanie: 100 kodów departamentowych
Wymiary (szer x głęb x wys): 590 x 590 x 753 mm (z podajnikiem dokumentów)
Waga: Ok. 79 kg (z podajnikiem dokumentów)
Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
 Drukowanie: 600 W; kopiowanie: 600 W; tryb niskiego zużycia energii: 40 W; tryb gotowości: 70 W; tryb uśpienia: 0,5 W
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779/ISO 9296:
 Kopiowanie/Drukowanie w mono: 53 dB (A)
 Kopiowanie/Drukowanie w kolorze: 54 dB (A)
 Tryb gotowości: 34 dB (A)
Certyfikaty: TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: Taca uniwersalna na 100 arkuszy, 60–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie od 98 x 148 do 297 x 432 mm, taca uniwersalna na 500 arkuszy, 60–256 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio; maks. pojemność wejściowa z opcjami: 1600 arkuszy
Moduł duplikatu: W standardzie, obsługa papieru 60–220 g/m²
Standardowy podajnik z funkcją odwracania dokumentów: 50 arkuszy, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 140 x 182 do 297 x 432 mm, jednostronne skanowanie 45–160 g/m², dwustronne skanowanie 50–120 g/m²
Pojemność wyjściowa: Maks. 280 arkuszy; 250 arkuszy wydrukiem do dołu (taca główna) + 30 arkuszy (standardowy separator prac)

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE II e
Emulacje: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (kompatybilne z Postscript 3), wydruk bezpośredni PDF, wydruk bezpośredni XPS i Open XPS
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk):
 Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb
Czcionki: 101 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych, 1 typ dwuwymiarowego kodu kreskowego (PDF417)
Dodatkowe możliwości drukowania: Szyfrowany wydruk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie prac i funkcje zarządzania pracami
Obsługa druku mobilnego: Aplikacja KYOCERA Mobile Print na iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

KOPIOWANIE

Maksymalny rozmiar oryginału: A3/Ledger
Kopiowanie ciągłe: 1–999
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia: 5 zmniejszeń / 5 powiększeń
Typy ekspozycji: Automatyczna, ręczna: 7 stopni
Ustawienia obrazu: Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa, Wydruk
Dodatkowe możliwości kopiowania: Skanuj-rz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, zachowanie zadania, wydruk priorytetowy, program, automatyczne kopiowanie dwustronne, kopiowanie dzielone, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety (wymagane PF-470 lub PF471), ustawienie zaczerpnięcia, ochrona przed przebijaniem obrazu, kopiowanie dokumentu tożsamości, pomijanie pustych stron

SKANOWANIE

Funkcjonalności skanera: Skan-do-E-mail, skan-do-FTP, skan-do-SMB, skan-do-USB Host, sieciowy TWAIN, skanowanie WSD, skanowanie WIA
Szybkość skanowania: 50 obr./min. (300 dpi, A4, mono), 50 obr./min. (300 dpi, A4 kolor)
Rozdzielczość skanera: 600, 400, 300, 200 dpi (256 256 odcieni szarości na kolor)
Maksymalny rozmiar skanowania: A3, Ledger
Rozpoznawanie oryginału: Tekst, Zdjęcie, Tekst + Zdjęcie, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)
Typ pliku: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany PDF, PDF wysokiej kompresji, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
Formaty kompresji: MMR/JPEG
Funkcje: Skanowanie kolorowe, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, skanowanie do wielu miejsc (e-mail, faks, folder SMB/FTP, wydruk) jednocześnie, pomijanie pustych stron

FAKS (OPCJA)

Kompatybilność: ITU -T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Szybkość transmisji: Maks. 33,6 kbps
Szybkość skanowania: 2 sekundy lub mniej
Książka adresowa: 200 pozycji
Czułość skanera: Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm (200 x 100 dpi); Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm (200 x 200 dpi); Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm (200 x 400 dpi); Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 linii/mm (400 x 400 dpi); Halftone: 256 skala szarości
Maksymalny rozmiar oryginału: A3, Ledger
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Odbiór do pamięci: 700 arkuszy lub więcej
Funkcje: Faks sieciowy, odbiór i wysyłanie faksów 2-stronnych, szyfrowana transmisja i odbiór, próbna transmisja i odbiór, nadawanie

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Średnia wydajność zgodnie z ISO/IEC 19798
TK-8115K: Czarny toner o wydajności 12 000 stron A4
TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y: Tonery: cyan, magenta, yellow o wydajności 6000 stron A4
 Wydajność tonerów startowych: 3000 stron A4 (czarny), 1500 stron A4 (cyan, magenta, yellow)
Zszywki: SH-10, 5000 x 3 szywy

OPCJE

Fax System 13
PF-470 Podajnik papieru: Maks. 500 ark.; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 98 x 148 do 297 x 432 mm
PF-471 Podajnik papieru: Maks. 1000 ark.; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 98 x 148 do 297 x 432 mm
DF-470* Podajnik papieru: Finisz dokumentów z AK-470, maks. 500 ark. A4; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 98 x 148 do 297 x 432 mm, 3-pozycyjne zszywanie do 50 ark. A4 lub 25 ark. A3
 *AK-470 jest niezbędne do użycia DF-470
Bezpieczeństwo: Data security kit (E)
Rozszerzenie pamięci: DDR3 1GB/2GB
HD-6: SSD 32 GB
HD-7: SSD 128 GB
Karta SD: Do drukowania formularzy, czcionek, logo, przechowywania makr i dla aplikacji HyPAS™
Pamięć USB Flash: Umożliwia bezpośrednie drukowanie i skanowanie plików PDF, XPS, TIFF, JPEG za pośrednictwem interfejsu USB
UG-33: Obsługa ThinPrint
Czytnik USB kart IC + Zestaw autentykacji (B): Obsługa zróżnicowanych kluczy autentykacji. Czytnik kart w standardzie
Opcjonalne interfejsy
B-36: Wireless LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
CB-470 Szafka: Drewniana szafka zamykana, na kółkach
CB-472 Szafka: Metalowa szafka zamykana, na kółkach

GWARANCJA

Standardowa 2-letnia gwarancja. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 200 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.
KYO LIFE Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :



www.eltropol.pl
 77 4747018
 504079110
 kserokopiarki@eltropol.pl

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

