

# BEZPIECZEŃSTWO I WYDAJNOŚĆ



TASKalfa 5053ci zapewnia najnowsze technologie bezpieczeństwa, aby chronić wszystkie cenne dane. Wykorzystanie dodatkowych funkcji w celu zabezpieczenia informacji oznacza, że firmy mogą używać urządzenia wielofunkcyjnego wiedząc, że nie narażają bezcennych danych na ryzyko w procesie przetwarzania dokumentów. Ponadto żywy kolor oraz wysoka jakość drukowania, a także elastyczne podejście do obsługi papieru i wykończenia sprawiają, że urządzenie TASKalfa jest kompleksowym rozwiązaniem zapewniającym wydajne drukowanie, kopiowanie i skanowanie. Dzięki połączeniu wszystkich zaawansowanych funkcji dostępne jest idealne rozwiązanie do zarządzania dokumentami biurowymi.

- > Drukowanie z prędkością 50/25 stron A4/A3 na minutę w kolorze i mono
- > Niezrównana jakość wydruków dzięki zaawansowanej technologii kolorów
- > Standardowa rozdzielczość wydruku 1,200 x 1,200 dpi
- > Zróżnicowane opcje obsługi papieru od formatu A6 do SRA3 dla pojemności 7150 arkuszy A4
- > Elastyczne opcje wykończenia papieru
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD, twardy dysk 320 GB
- > Komponenty o długiej żywotności gwarantujące wysoką trwałość i wydajność urządzenia oraz ograniczające ilość odpadów
- > Opcjonalny kontroler Fiery dla większej wydajności i wyższej jakości kolorów

## DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA Laser kolor, platforma rozwiązań HyPAS™  
**Wyświetlacz:** Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 10,1 cali (256,5 mm), wielostopniowa regulacja położenia (w zakresie 15–90 stopni)  
**Prędkość drukowania:** 50/25 str. na minutę A4/A3; Dwustronnie: 50/25 str. na minutę A4/A3;  
**Rozdzielczość:** 1200 dpi x 1200dpi (druk), 600x 600 dpi (skan/kopia)  
**Czas nagrzewania od włączenia zasilania:** ok. 17 sek. lub mniej  
**Czas pierwszej strony:** ok. 4,3 / 5,4 sek. lub mniej  
**Czas pierwszej kopii:** ok. 4,5/ 6,5 sek. lub mniej w mono/kolor (DP); ok. 3,7/ 4,8 sek. lub mniej w mono/kolor (Platen)  
**CPU:** QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2GHz  
**Pamięć:** 4GB RAM, 8GB SSD, dysk twardy 320GB  
**Interfejsy:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az, opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO, dla opcjonalnego wewnętrznego serwera druku lub dla opcjonalnego systemu faksu, opcjonalnie gniazdo Wireless LAN, gniazdo karty pamięci SD, NFC tag  
**Wymiary (szer. x głęb. x wys.):** 602 x 665 x 790 mm  
**Waga:** ok. 95 kg  
**Zasilanie:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Zużycie energii:**  
 Drukowanie: 900 W  
 Kopiowanie: 900 W  
 Tryb gotowości: 60 W  
 Tryb niskiego poboru energii: 50 W  
 Tryb uśpienia: 0,7 W  
**Poziom hałas (poziom ciśnienia akustycznego: ISO 7779/ISO 9296):**  
 Kopiowanie/drukowanie: 53,3 dB (A)  
 W trybie oczekiwania: 35 dB (A)  
**Standardy bezpieczeństwa:** GS, TÜV, CE, TÜV/GS, CE To urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001

## OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane tu pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA.  
**Pojemność wejściowa:**  
 taca uniwersalna: 150 arkuszy, 52 – 300 g/m<sup>2</sup> (baner 136 – 163 g/m<sup>2</sup>), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), (98 x 148 do 297 x 457,2 mm), baner maks. 304,8 x 1,220 mm; podajnik kasetowy, 2 x 500 sheets, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, górna kasetka A6R do A4R, dolna kasetka A6R do SRA3, Maks. pojemność wejściowa z opcjami: 7 150 arkuszy A4  
**Dupleks:** Dupleks w standardzie, obsługa papieru A6R – SRA3, 64 – 256 g/m<sup>2</sup>  
**Pojemność wyjściowa:** 500 arkuszy, maksymalna 4300 arkuszy

## DRUKOWANIE

**Język kontrolera: PRESCRIBE**  
**Emulacje:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3), druk bezpośredni PDF, druk bezpośredni XPS, Open XPS  
**Obsługiwane systemy operacyjne:** wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS wersja minimum 10.9, Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)  
**Czcionki/kody kreskowe:** 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek (Windows), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)  
**Funkcje:** zryflowane drukowanie bezpośrednie PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami  
**Obsługa druku mobilnego:** Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

## KOPIOWANIE

**Maks. format oryginału:** A3 / Ledger  
**Kopiowanie ciagle:** 1 – 9999  
**Zoom:** 25–400% co 1%  
**Stale współczynniki zoom:** 5 zmniejszeń/ 5 powiększeń  
**Tryby ekspozycji:** Automatyczny, ręczny: 16 stopni  
**Wybór oryginału:** Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, mapa  
**Funkcje:** Skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerwanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron, skan dowodów osobistych

## SKANOWANIE

**Tryby skanowania:** Skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WIA/ WSD  
**Szybkość skanowania:** 220 obrazów na minutę (300 dpi, A4, z DP-7130) w mono/kolorze  
**Rozdzielczość:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bity) 256 odcieni szarości  
**Maksymalny obszar skanowania:** A3, Ledger  
**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR  
**Typy plików:** PDF (skompresowany, szyfrowany, PDF/A, PDF/A-1a/b), TIFF, JPEG, Open XPS, Searchable PDF (przeszukiwalny (opcja), plik MS Office (opcja))

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Średnia wydajność tonerów przy 5% pokryciu strony A4.  
**TK-8515K** Toner czarny na 30 000 stron A4  
**TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y** Tonery: cyan, magenta, yellow na 20 000 stron  
**WT-8500** 40 000 stron (przy 5% pokryciu. Kolor:mono = 7 : 3)  
**Zszywki:**  
**SH-10** 3 x 5000 zszywek, DF-7100, DF-7120, BF-730, BF-9100  
**SH-12** 3 x 5000 zszywek dla DF-7110  
**SH-14** 3 x 5000 zszywek, dla DF-7130

## OPCJE

**Fax System 12**  
**Internet Fax Kit (A)**  
**Scan Extension Kit (A):** Skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF), konwersja do PDF lub MS Office (docx, xlsx, pptx)  
**Printing System 15:** Fierzy Controller  
**Printing System Interface Kit 15:** Płyta interfejsu dla Fierzy  
**Obsługa papieru:**  
**DP-7100 Podajnik oryginałów:** (Rewersyjny), 140 arkuszy, 35–160 g/m<sup>2</sup> (1-stronnie), 50–120 g/m<sup>2</sup> (2-stronnie) A6R–baner do 1900 mm  
**DP-7110 Podajnik oryginałów:** (Dwustronne jednoprzebiegowe skanowanie) 270 arkuszy, 35–220 g/m<sup>2</sup> (1-stronny), 50–220 g/m<sup>2</sup> (2-stronny), A6R–baner do 1900 mm  
**DP-7120 Podajnik oryginałów:** (Rewersyjny), 50 arkuszy, 45–160 g/m<sup>2</sup> (1-stronny), 50–120 g/m<sup>2</sup> (2-stronny) A5R–A3, baner do 1900 mm  
**DP-7130 Podajnik oryginałów:** (Dwustronne jednoprzebiegowe skanowanie) 270 arkuszy, 50–80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (1-stronny), 50–220 g/m<sup>2</sup> (2-stronny), A6R–A3, baner do 1900 mm  
**DT-730(B)** Taca dokumentów

**PF-7100 Podajnik papieru:** 2x 500 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**PF-7110 Podajnik papieru:** 2x 1500 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup> A4, B5, letter  
**PF-7120 A4:** 3000 arkuszy, 60–300 g/m<sup>2</sup> A4, B5, 60–300g/m<sup>2</sup>  
**DF-7100 Finiszerek dokumentów:** 500 stron A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Zszywacz do 50 stron A4 lub 30 stron A3 3-pozycyjny  
**DF-7110\* Finiszerek dokumentów + AK-7110:** Taca główna: Maks. 4000 arkuszy A4; Taca pomocnicza: 200 arkuszy A4; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3 Zszywacz do 65 stron A4 lub 30 stron A3 3-pozycyjny  
**DF-7120\* Finiszerek dokumentów + AK-7110:** 1000 arkuszy A4, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3, Zszywacz do 50 stron A4 lub 30 stron A3 3-pozycyjny  
**DF-7130\* Finiszerek dokumentów + AK-7110:** Taca główna: Maks. 4000 arkuszy A4; Taca pomocnicza: 200 arkuszy A4; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3 Zszywacz do 100 stron A4 lub 50 stron A3 3-pozycyjny  
**AK-7110 zestaw przyłączeniowy do DF-7110 i DF-7120:** 100 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, \* Zestaw przyłączeniowy AK-7110 jest wymagany przy użyciu finiszera  
**PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-7120/DF-7110:** 2 lub 4 otwory/typ szwedzki, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**MT-730(B) Mailbox do DF-7110:** 7 polek x 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3/B4, 60–63 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 Składacz broszur do DF-7110:** Składanie podwójne: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B4, A4R Broszurowanie: Maks. 16 ark. (64 strony, 60–90 g/m<sup>2</sup>) Składanie bez zszywania: Maks. 5 arkuszy (60–90 g/m<sup>2</sup>) Składanie potrójne wielokrotnie: 5 arkuszy (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 arkusze (91–105 g/m<sup>2</sup>)  
**BF-9100 Składacz broszur do DF-7130:** Składanie podwójne: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R Broszurowanie: maks. 20 ark. (80 ark., 60-90g/m<sup>2</sup>) lub maks. 13 ark. (52 ark. 91-105g/m<sup>2</sup>) Składanie bez zszywania: maks. 5 ark. (60-90g/m<sup>2</sup>) lub maks. 3 ark. (91-105g/m<sup>2</sup>) Składanie potrójne: maks. 5 ark. (60-90g/m<sup>2</sup>) or maks. 3 ark. (91-105g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 Separator prac:** Wewnętrzny, 100 arkuszy, 52–300 g/m<sup>2</sup>  
**PH-7120:** Wewnętrzny dziurkacz do DF-7110  
**PH-7130:** Wewnętrzny dziurkacz do DF-7100/szwedzki typ  
**Banner Guide 10:** podajnik 10 arkuszy  
**NK-7120 Klawiatura numeryczna**  
**Keyboardholder 10**  
**Czytnik USB IC + Card Authentication Kit (B):** Obsługa różnych dostępnych kluczyk uwierzytelniających. Czytnik kart w standardzie  
**UG-33 AC:** Obsługa ThinPrint  
**UG-34 AC:** Emulator drukarek IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630  
**Opcjonalne interfejsy:**  
**IB-35:** Interfejs Direct Wi-Fi  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT  
**IB-51:** Karta sieciowa Wireless Lan (802.11b/g/n)  
**Platen cover (E)**  
**CB-7100W:** Szafka drewniana  
**CB-7110M:** Szafka metalowa



## AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :

**ELTROPOL**  
[www.eltropol.pl](http://www.eltropol.pl)  
**77 4747018**  
**504 079 110**  
**kserokopiarki@eltropol.pl**

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Bloemlaan 4 –  
 2132NP Hoofddorp – The Netherlands  
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256  
[www.kyoceradocumentsolutions.eu](http://www.kyoceradocumentsolutions.eu) – [info@deu.kyocera.com](mailto:info@deu.kyocera.com)

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – [www.kyoceradocumentsolutions.com](http://www.kyoceradocumentsolutions.com)

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.