



> DRUK

ECOSYS P5026cdn  
ECOSYS P5026cdw  
DRUKARKA KOLOROWA  
FORMAT A4

# ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ W TWOIM BIURZE



Zwiększ wydajność pracy w swoim biurze, dzięki kolorowym drukarkom ECOSYS P5026cdn oraz P5026cdw. Dzięki kontrolerowi CPU o wysokich parametrach i prędkości (800 MHz), uzyskasz wydruki o najwyższej jakości w najkrótszym czasie. Co więcej, czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony wynosi zaledwie 9,5/10,5 sekundy w mono/w kolorze. Aby zagwarantować większą wydajność i zoptymalizować przepływ pracy w Twoim biurze, urządzenia wyposażone zostały w moduł Wi-Fi oraz LAN oraz zapewniają obsługę druku mobilnego.

- > Drukowanie z prędkością 26 stron A4 na minutę w mono i w kolorze
- > Drukowanie w jakości 1200 dpi
- > Moduł druku dwustronnego w standardzie
- > Czas wydruku pierwszej strony: 9,5/10,5 sekund w mono/w kolorze
- > Prędkość CPU kontrolera 800 MHz
- > Wi-Fi i Wi-Fi Direct w standardzie\*
- > Obsługa druku mobilnego, w tym AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Kompaktowe wymiary, niski poziom hałasu
- > Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie

\*Tylko w ECOSYS P5026cdw



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

#### Funkcje druku ekologicznego

Funkcja dupleksu (drukowanie dwustronne), tryb druku N-Up (N stron na 1 arkuszu), tryb oszczędzania tonera (tryb próbny), tryb cichy pracy (zredukowana prędkość druku).

#### KYOCERA NetViewer

NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

#### DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA ECOSYS, Laser kolor

**Wyświetlacz:** 2-liniowy LCD

**Prędkość drukowania:** 26 stron A4 na minutę w kolorze i mono

**Rozdzielczość:** 1200 x 1200 dpi w trakcie zredukowanej prędkości druku; technologia multibit dla druku w jakości 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

**Wydajność:** 50 000 stron miesięcznie

**Czas nagrzewania:** Ok. 29 sekund

**Czas wydruku pierwszej strony:** Ok. 9,5/10,5 sek. w mono/w kolorze

**Procesor:** 800MHz

**Pamięć:** Standard: 512 MB, maks. 512 MB

#### Interfejsy:

ECOSYS P5026cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC

ECOSYS P5026cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC

**Wymiary (szer x gł x wys):** 410 x 410 x 329 mm

**Waga:** Ok. 21 kg

**Napięcie zasilania:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

#### Pobór mocy:

Drukowanie: 375 W

Tryb gotowości: 33 W

Tryb uśpienia: 0,9 W

#### Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):

Drukowanie w kolorze: 49/49 dB(A) LpA

Tryb gotowości: 30 dB(A) LpA

**Certyfikaty:** GS, TÜV, CE - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

#### COMMAND CENTER RX

Command Center RX pozwala zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

#### INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF, XPS, TIFF oraz JPEG mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia operacji nie jest wymagany komputer.

#### PROFILE DOPASOWANE DO APLIKACJI

Sterownik KX umożliwia stworzenie bezpośredniego połączenia na poziomie aplikacji - profil drukowania (predefiniowane lub użytkownika). Możliwe jest ustalenie ustawień drukowania, takich jak wymuszony dupleks i druk czarno-biały dla danego użytkownika lub aplikacji, co umożliwia redukcję zużycia papieru i tonera.

#### OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

**Pojemność wejściowa:** Podajnik wielofunkcyjny na 50 ark.; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; podajnik papieru na 250 ark.; 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm; maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 550 arkuszy

**Moduł dupleksu:** Drukowanie dwustronne: 60 – 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Pojemność wyjściowa:** 150 arkuszy wydrukiem do dołu

#### DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE IIc

**Emulacje:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Obsługiwane systemy operacyjne:** Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X Version 10.8 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

**Czcionki:** 93 czcionki PCL/PostScript, 8 czcionek dla systemu Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa dwuwymiarowych kodów kreskowych PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL oraz inne dostępne jako opcja)

#### EKSPLOATACJA

Średnia wydajność tonerów zgodnie z normą ISO/IEC 19798

**TK-5240K:** Toner czarny o wydajności 4000 stron A4  
Toner startowy: toner czarny o wydajności 1200 stron A4

**TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y:** Tonery: cyan, magenta, yellow o wydajności 3000 stron A4  
Toner startowy: tonery: cyan, magenta, yellow o wydajności 1200 stron A4

#### OPCJE

**PF-5110 Podajnik papieru:** 250 arkuszy; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm–216 x 356 mm

**UG-33:** Obsługa ThinPrint

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** Obsługa różnych narzędzi autentykacji

**CB-510:** Drewniana szafka

#### GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.



Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



#### AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :



77 4747018



504 079 110



kserokopiarki@eltropol.pl

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.