

TASKalfa 

> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

TASKalfa 3051ci

WIELOFUNKCYJNY
KOLOR A3

NIEZAWODNY WIELOFUNKCYJNY KOLOR DLA TWOJEGO BIURA



Nowa TASKalfa 3051ci zapewnia nie tylko wysokiej jakości kolorowe wydruki w formacie A4 i A3 ale także maksymalną elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb Twojego biura. Niezależnie od tego czy chcesz drukować, kopiować czy skanować, zaawansowana technologia Kyocera zapewnia zarządzanie dokumentami na najwyższym poziomie. Szeroki wachlarz opcji związanych z podawaniem papieru i wykańczaniem przetwarzanych dokumentów oraz rozbudowane funkcje bezpieczeństwa danych zapewnią maksymalne wykorzystanie TASKalfa 3051ci jako niezastąpionego narzędzia wspomagającego Twoją pracę.

- > 30 stron A4 na minutę w kolorze i mono
- > Zaawansowana technologia wydruku kolorowego
- > Pamięć 3,5 GB RAM + twardy dysk 160 GB
- > Obsługa papieru do 305 x 457 mm, 300 g/m² oraz banerów
- > Rozbudowane opcje związane z wykańczaniem dokumentów
- > Opcjonalnie skanowanie OCR do przeszukiwalnego pliku PDF
- > Opcjonalny kontroler EFI Fiery
- > Trwałe podzespoły zapewniające unikalną wydajność i niezawodność

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA Laser kolor, HyPAS™
Prędkość drukowania: 30/15 str. A4/A3 na minutę w kolorze i mono
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9.600 x 600 dpi
Czas nagrzewania: ok. 25 sek. od włączenia zasilania
Czas pierwszej stronie: ok. 5,5 sek. w mono i 7,4 sek. w kolorze
Procesor: Freescale QorIQ P1022 (DualCore)800MHz
Pamięć: 3,5 GB RAM + 160 GB HDD
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo dodatkowej karty sieciowej, gniazdo karty SD
Wymiary (szer x głąb x wys): 668 x 767 x 747 mm
Waga: ok. 114 kg
Zasilanie: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej:
 Drukowanie: w kolorze 730 W, w mono 660 W
 Tryb gotowości: 200 W
 Uśpienie: szybkie wybudzenie 9,2 W; oszczędność energii 1,5 W lub mniej
Natężenie hałasu (ISO 7779/ISO 9296):
 Druk kolorowy: 48,3 dB(A) LpA
 Druk mono: 48,5 dB(A) LpA
 Tryb gotowości: 36,5 dB(A) LpA
Standardy bezpieczeństwa: GS, TÜV, CE
 To urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHS

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane tu pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez KYOCERA.
Pojemność wejściowa:
 taca uniwersalna na 150 ark. A6R-305 x 457 mm, 60-300 g/m², banner max. 305 x 1.220 mm, 136-163 g/m²;
 podajnik kasetowy 2 x 500 ark., 60-220 g/m², 140 x 182-305 x 457 mm
 Maks. pojemność wejściowa: 7.150 ark. A4
Dupleks: w standardzie, obsługa papieru A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m²
Pojemność wyjściowa: Standardowo 250 ark. maksymalnie 4.300 arkuszy (z finiszerm)

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe
Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), bezpośrednie drukowanie PDF i XPS
Wspierane systemy operacyjne: wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.4 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb.
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)
Funkcje: sztyfowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail printing, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMv3, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A3
Kopiowanie ciągłe: 1-999
Zakres zoom: 25-400 % co 1 %
Współczynniki zoom: 5 zmniejszeń/5 powiększeń
Funkcje: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron.
Tryby ekspozycji: Auto, ręczny: 7 lub 13 stopni
Typ oryginału: Tekst + foto, tekst, foto, mapa

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan-do-email, skan-do-FTP, skan-do-SMB, skan-do-USB Host, skan-do-skrzynki, sieciowy TWAIN, skanowanie WSD
Szybkość: 100 obrazów mono lub 100 obrazów kolorowych na minutę (A4, 300 dpi, podajnik DP-772)
Rozdzielczość: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odcieni)
Maks. obszar skanowania: A3
Detekcja oryginału: Tekst, foto, tekst + foto, optymalizacja dla OCR
Protokół sieciowy: TCP/IP
Typy plików: PDF (kompresowany PDF), przeszukiwalny PDF (opcjonalnie), TIFF, JPEG, XPS

FAKS (OPCJA)

Zgodność: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33.6 kbps
Szybkość transmisji: Maks. 3 sekundy (JBIG)
Dostępne rozdzielczości:
 tryb Normal: 200 x 100 dpi
 tryb Fine: 200 x 200 dpi
 tryb Superfine: 200 x 400 dpi
 tryb Ultrafine: 400 x 400 dpi
Maks. format dokumentu: A3
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Pamięć: Standard 12 MB, maks. 128 MB
Funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, opcjonalnie druga linia faksowa, opcjonalnie Internet-faks

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność dla pokrycia A4@5%.
TK-8305K: Toner czarny na 25.000 stron
TK-8305C, TK-8305M, TK-8305Y: Toner Cyan, Magenta, Yellow na 15.000 stron
WT-860: zbiornik odpadowy na 25.000 stron (pokrycie 5 %, stosunek mono-kolor = 7:3)
Zszywki:
SH-10 do DF-770, BF-770
SH-12 do DF-790

OPCJE

Fax System (W)B, Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A):
 skanowanie OCR (przeszukiwalny PDF)

Printing System (13): kontroler EFI Fiery
Printing System Interface Kit (B): Interfejs kontrolera
DP-770(B) Podajnik oryginałów: dwustronny (re-wersyjny) pojemność 100 arkuszy, 45-160 g/m², obsługa formatów A5R-A3, format A6R tylko w trybie 1-stronnym
DP-772 Podajnik oryginałów: dwustronny jednoprzebiegowy, pojemność 175 arkuszy, 1-stronnie 35-220 g/m², 2-stronnie 50-220 g/m², obsługa formatów A6R-A3
PF-730(B) Podajnik papieru: 2 x 500 arkuszy, 60-256 g/m², A5R-305 x 457 mm, folio
PF-740(B) Bank papieru: 2 x 1500 arkuszy, 60-256 g/m², A4, B5, letter
PF-770 A4 Bank papieru: 1 x 3000 arkuszy, 60-300 g/m², A4, B5

DT-730(B) Taca dokumentów

DF-790(C) Finiszerm dokumentów + AK-731*:
 taca 1: 4000 arkuszy A4 (3000 z BF-730); 60-300 g/m²; B5R-305 x 457 mm; taca 2: 200 arkuszy A4; 60-300 g/m²; A6R-A3; taca 3: 100 arkuszy: 60-300 g/m²; A6R-A4; zszywacz 3-pozycyjny na 65 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3, B5-305 x 457 mm
DF-770(D) Finiszerm dokumentów + AK-731*:
 taca 1: 1000 arkuszy A4, 60-300 g/m², B5E-A3, zszywacz 3-pozycyjny na 50 arkuszy A4 lub 30 arkuszy A3, taca 2: 100 arkuszy A4, 60-300 g/m², A4-A6R
PH-7C/PH-7D Dziurkacz do DF-790(C)/DF-770(D):
 2 lub 4 otwory/typ szwedzki, 60-300 g/m², A5R-A3
MT-730(B) Mailbox do DF-790(C):
 7 półek po 100 ark. A4, 50 ark. A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 Broszurownica DF-790(C):

składanie podwójne: 60-256 g/m², A3, B4, A4R
 broszura: maks. 16 arkuszy (64 strony, 60-90 g/m²)
 składanie bez zszywania: maks. 5 arkuszy (60-90 g/m²)
 składanie potrójne pojedyncze: 60-105 g/m², A4R
 składanie potrójne wielokrotne: do 5 arkuszy (60-90 g/m²), do 3 arkuszy (91-105 g/m²)

JS-730 Separator prac:

wewnętrzny na 30 arkuszy/60-256 g/m², A5R-A3

JS-731 Separator prac:

zewnętrzny na 70 arkuszy, 60-256 g/m², A5R-A3
**Mostek AK-731 jest wymagany do podłączenia DF-790(C) i DF-770(B).*

Banner Guide (A):

taca do podawania banerów, maks. 10 arkuszy
MM-16-128: opcjonalna pamięć faksu (128 MB)

Data Security Kit (E): szyfrowanie danych na twardym dysku urządzenia zgodne z ISO 15408, poziom EAL3

Printed Document Guard Kit (B)

USB IC Card Reader i Card Reader Holder (E)

UG-33: obsługa ThinPrint

UG-34: Emulator drukarek IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630

Opcjonalne karty sieciowe

IB-50: Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Wireless Lan

Pokrywa oryginałów (E)

CB-730: szafka drewniana

CB-731: szafka metalowa



HyPAS™

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :

ELTROPOL
www.eltropol.pl

77 4747018

504 079 110

kserokopiarki@eltropol.pl

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.