

Uproszczenie codziennych zadań

ECOSYS MA3500cix to wielofunkcyjne urządzenie A4 starannie zaprojektowane dla średnich i dużych grup roboczych, które oferuje wszystko, czego Twoja firma potrzebuje, aby odnosić sukces w dynamicznych środowiskach pracy. Dzięki niezawodności i dużej prędkości wydruku w kolorze lub mono, to wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne spełnia również nowe, wyższe standardy środowiskowe.



ECOSYS MA3500cix



A4 wielofunkcyjny kolor

35 stron A4/min.

7-calowy panel dotykowy

Specyfikacja

DANE OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS urządzenie wielofunkcyjne kolor
Platforma HyPAS™
Panel sterowania: 177,8 mm (7 calowy) kolorowy panel dotykowy, głośnik powiadomień
Typ: naburkowa
Prędkość drukowania: 35 stron A4 na min.;
Dwustronne drukowanie/kopiowanie: 17,5 stron na min. A4
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (drukowanie);
600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)
Rekomendowany wolumen wydruku: 1 200 stron/miesiąc
Rekomendowany wolumen skanowania:
maks. 6000 stron/miesiąc
Czas nagrzewania: ok. 26 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: ok. 5,7 sek. lub mniej
Czas pierwszej kopii: ok. 6,6 sek. lub mniej (podajnik);
ok. 6,1 sek. lub mniej (szyba).
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Pamięć: Standard 1.5GB; Maks. 3GB (opcjonalnie).
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host
Interfejs, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T), opcjonalny Wireless LAN (IEEE
802.11b/g/n), 1 x eKUIO złącze
opcjonalnego serwera druku lub dysk SSD,
złącze na opcjonalną kartę SD.
Zintegrowane konta użytkowników: 100 pozycji
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): Bez opakowania:
480 x 577,5 x 571,5 mm (bez zaokrągleń);
480 x 577,5 x 575 mm (z zaokrągleniami);
Z opakowaniem: 623 x 728 x 789 mm
Waga: bez opakowania ok. 39 kg (z tonerem startowym),
ok. 38 kg (bez tonera), z opakowaniem ok. 51 kg
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej:
Drukowanie: 449,1 W
Kopiowanie: 479,1 W
Tryb gotowości: 18,8 W
Tryb uśpienia: 0,5 W
Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)
Kopiowanie/drukowanie: 51 dB (LpAm)
Tryb gotowości: 30 dB (LpAm)
Certyfikaty: GS, TÜV, CE drukarka produkowana zgodnie
z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony
środowiska ISO 14001.

OBSLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą
papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: taca uniwersalna na 100 arkuszy
(ekwiwalent 80 g/m²), 110 arkuszy (ekwiwalent 64 g/m²).
60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (70
x140 do 216 x 356 mm), baner do 1220 mm. Kaseta uniwersalna
w standardzie: 250 arkuszy z 75 g/m², 300 arkuszy z 64 g/
m². 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio,
inne (105 x 140 do 216 x 356 mm). Pojemność maksymalna
z opcjami: 2050 arkuszy 75 g/m², 2210 arkuszy 64 g/m²
Standardowy moduł dupletu: 60–163 g/m², A4, A5,
B5, Letter, Legal, inne (140x 210 mm - 216 x 356 mm).
**Podajnik dokumentów (dwustronny
jednoprzbiegowy):** w standardzie, 100 sheets, 50–120 g/m²,
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne (105 x 148 do 216 x 356 mm).
Pojemność wyjściowa: 250 arkuszy (ekwiwalent 80 g/
m²) wydrukiem do dołu z czujnikiem przepiętnia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (kompatybilny z PostScript 3),
PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne
wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS
X wersja 10.9 lub wyższa, Chrome OS, Linux,
a także inne systemy operacyjne na zamówienie.
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL6, KPDL3):
93 czcionki (PCL6, KPDL3), 4 czcionki (Calibri),
4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmap,
45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu
2-wymiarowego (PDF417)
Funkcje: druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP,
drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny IPP przez
TLS, Uwierzytelnianie lokalne i sieciowe, Szyfrowanie danych
sieciowych IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3, SMTP przez
TLS, POP przez TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, Secure
Boot, Run-time Integrity Check, Universal Print, Chrome OS.
Obsługa drukowania mobilnego: aplikacja KYOCERA
Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria,
Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opcja).

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A4/Legal
Kopiowanie ciągłe: 1–999
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/ 5 powiększeń
Wybór typu oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, wykres/
mapa, dokument drukowany
Funkcje: sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów
osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana
kasety, pomijanie pustych stron, pomijanie linii, automatyczne
przycinanie DP.

SKANOWANIE

Funkcje: Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host,
TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD, Chrome OS
(skanowanie), AirPrint, Mopria.
Prędkość: 60 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono), 40 obrazów/
min. (300 dpi, A4, kolor),
Skany dwustronne: 100 obrazów /min.
(300dpi, A4, mono); 80 ipm (300 dpi, A4, colour)
Rozdzielczość: 300 dpi x 300 dpi, 200dpi x 200 dpi (Default) ,
200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi , 400 dpi x 400 dpi ,
200 dpi x 400 dpi, 1200dpix1200dpi (TWAIN driver, WIA/driver).
256 odcieni na kolor
Maks. format oryginału: A4, Legal, baner (maks. 915mm).
Rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst
zoptimalizowany OCR
Typy plików: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A,
PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, sztyfowany PDF, kompresowany PDF.
Funkcje: skanowanie banerów, skanowanie kolorowe,
wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active
Directory, sztyfowany transfer danych, wysyłanie
wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/
FTP), pomijanie pustych stron, usuwanie ramki,
podpis cyfrowy (wymaga SSD), automatyczne przycinanie DP

EKSPLUATACJA

Średnia wydajność tonerów zgodnie z ISO 19798
TK-5370K: czarny na 7000 stron A4,
TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C: Yellow,
Magenta and Cyan 5000 stron A4

Toner startowy czarny 3500 stron, toner startowy yellow/
magenta/cyjan na 2500 stron A4

OPCJE

PF-5150 Podajnik papieru: Maks. 550 arkuszy z 75 g/m²,
600 arkuszy z 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 x
165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), Maks. 3 Units
Dysk SSD: HD-17 SSD 64GB,
HD-18 SSD 56GB, HD-19 SSD 512GB
Scan Extension Kit (A): skanowanie do przeszukiwalnego
pliku PDF (wbudowany OCR) lub do MS Office (docx,
xlsx, pptx), wymagana jest karta HD lub SD
UG-33: obsługa ThinPrint
UG-35: moduł TPM
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):
licencja aktywacji opcjonalnego czytnika kart
Opcjonalne interfejsy:
IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) z Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T
IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
Product Library 14: instalacja DVD

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela
gwarancji na bęben na 3 lata lub 200 000 stron
(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod
warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i
serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOCERA LIFE

Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.

CO JEST W ZESTAWIE:

Urządzenie wielofunkcyjne, toner startowy, pojemnik
na zużyty toner, instrukcja, instrukcja bezpieczeństwa,
arkusz panelu sterowania, przewód zasilający.

1 Urządzenie nie jest zaprojektowane do osiągnięcia określonych woluminów w ciągłej pracy.
Maksymalne woluminy odnoszą się do wykorzystania jednostki drukowania lub skanowania
i obejmują jej użycie w funkcjach drukowania, kopiowania i skanowania. Uwaga: W tym
kontekście skopiowana strona odpowiada zeskanowanej i wydrukowanej stronie.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe.
Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się
zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie
utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera
i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa
umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb.
Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia długoterminową
kompatybilność międzysieciową.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów.
Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są
aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy
produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.pl