

Impuls dla produktywności rozwijających się firm

Zbudowany z trwałych komponentów, solidny i niezawodny ECOSYS MA4000x jest idealnym rozwiązaniem dla zajętych miejsc pracy, które liczą na wysoką dostępność i szybkie, wysokiej jakości wydruki. Dzięki dużej prędkości drukowania, kopiowania i skanowania oraz bardzo wydajnym materiałom eksploatacyjnym, użytkownicy cieszą się szybką realizacją zleconych prac i niskimi kosztami eksploatacji.

**ECOSYS MA4000x****wielofunkcyjne mono A4****40 stron na minutę****Niskie koszty eksploatacji**

Specyfikacja

OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS - laserowe urządzenie wielofunkcyjne mono

Panel sterowania: 5-liniowy wyświetlacz LCD

Typ: Nabliurkowy

Prędkość drukowania (strony na minutę):

40 stron A4 (jednostronnie),

20 stron A4 (dwustronnie).

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (drukowanie),

600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)

Czas nagrzewania: 19 sekund lub mniej (od włączenia)

Czas wydruku pierwszej strony: 6,4 sekundy

Czas wykonania pierwszej kopii: 7,4 sekundy (z podajnika DP),

6,4 sekundy (z szyby skanera)

Procesor: ARM Cortex-A53, 1,0 GHz

Pamięć: 1GB

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), Network (10Base-T/100Base-TX

/1000Base-T), USB host dla pamięci USB, gniazdo opcjonalnej

karty pamięci typu SD/SDHC

Kontrola dostępu: 100 zintegrowanych kodów

departamentowych

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

bez opakowania: 417 x 412 x 437 mm,

z opakowaniem: 555 x 541 x 572 mm

Waga:

bez opakowania: 19,5 kg (łącznie z tonerem startowym),

z opakowaniem: 24 kg

Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie/kopiowanie: 574,4 W

Tryb gotowości: 10,8 W

Tryb uśpienia: 0,4 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):

Drukowanie/kopiowanie: 52 dB (A)

Tryb cichy: 48 dB (A)

Tryb gotowości: 29 dB (A)

Certyfikaty: TÜV/GS, CE

Tu urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości

ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Podajnik uniwersalny: taca o pojemności 100 arkuszy,

60–220 g/m², formaty A6, A5, A4, oraz niestandardowe

(70 × 148 – 216 × 356 mm).

Kaseta na papier: pojemność 250 arkuszy, 60–163 g/m²,

formaty A6, A5, A4, niestandardowe (105 × 148 – 216 × 356 mm)

Maksymalna pojemność wejściowa z opcjami: 850 arkuszy.

Dupleks: w standardzie, druk dwustronny, 60–163 g/m²,

formaty A5, A4, niestandardowe (140 × 210 – 216 × 356 mm).

Procesor dokumentów: maks. do 50 oryginałów, skanowanie

dwustronne jednoprzbiegowe, 50–160 g/m², formaty A6, A5, A4,

niestandardowe (100 × 148 – 216 × 356 mm).

Pojemność wyjściowa: taca odbiorcza na 150 arkuszy,

z funkcją wykrywania przepełnienia.

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE

Emulacje: PCL 6 (5e, XL), KPD3 (kompatybilna z PostScript3),

LinePrinter, IBM ProPrinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print

1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne

wersje MS Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa,

Chrome OS, inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 4 czcionki (Calibri),

4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmapowa, 45

jednowymiarowych kodów kreskowych (EAN-8, EAN-13,

EAN-128), wsparcie dla dwuwymiarowych kodów kreskowych

PDF417 (PCL oraz inne kody kreskowe dostępne jako opcja).

Funkcje drukowania: przechowywanie zadań*, szybka kopia*,

drukowanie prywatne*, przechowywanie danych na kod PIN lub

hasło*, drukowanie internetowe IPP 1.0, drukowanie wiadomości

e-mail, drukowanie WSD, EcoPrint - tryb oszczędzania tonera,

AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, poprawa jakości

obrazu, obsługa VPSX, dostęp do Kyocera Cloud, opcjonalne

Kyocera Cloud Print i Scan z wybraną integracją funkcji.

Funkcje bezpieczeństwa: bezpieczny rozruch, kontrola

integralności firmware w czasie rzeczywistym, lista zezwoleń,

TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, drukowanie poufne z

żądaniem kodu PIN, bezpośrednie drukowanie zaszyfrowanych

plików PDF, znak wodny bezpieczeństwa, elektroniczny podpis

PDF, IPP przez TLS, WSD, lokalna i sieciowa autentykacja,

autentykacja Windows (NTLM v2, Kerberos), ograniczenie

grupy użytkowników przez administrację logowania, filtrowanie

IP, ograniczenie numeru portu, blokowanie interfejsów,

szybkie ustawienia bezpieczeństwa, uwierzytelnianie

administratora przy aktualizacji firmware'u, wsparcie SIEM

(SysLog), SCEP, OCSP/CRL, opcjonalny moduł TPM.

Obsługa drukowania mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile

Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print.

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A4/Legal.

Kopowanie ciągłe: 1–999.

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/5 powiększeń

Wybór typu oryginału: tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie,

diagram/mapa, dрукoment wydrukowany.

Funkcje: wielokrotne kopiowanie z pamięci, elektroniczne

sortowanie, pomijanie pustych stron, kasowanie linii, kopiowanie

dwustronne, funkcje 2-w-1 i 4-w-1, tryb dzielenia, automatyczne

prycinanie w podajniku oryginałów, kopiowanie dowodu

osobistego z automatycznym przycinaniem, wykrywanie

zagiętych rogów, skanowanie ciągłe, pomijanie priorytetu,

Eco Print (kopiowanie) tryb oszczędzania tonera, usuwanie

wybranego koloru, usuwanie marginesów, automatyczny wybór

papieru, ręczna i automatyczna regulacja gęstości tła, ręczne i

automatyczne pomniejszanie/powiększanie.

SKANOWANIE

Funkcje: skanowanie do Email, skanowanie do FTP, skanowanie

do PC (SMB), TWAIN, WIA, skanowanie WSD, skanowanie do

hosta USB, rozproszony system plików (Windows 2012 server lub

nowszy), wsparcie eSCL (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS).

Prędkość skanowania:

jednostronnie: 40 obrazów/min. mono, 23 obrazy kolor/min,

(A4, 300 dpi),

dwustronnie: 80 obrazów/min. mono, 46 obrazów/min. kolor,

(A4, 300 dpi).

Rozdzielczość: 1200 dpi (ze sterownikiem TWAIN i WIA),

600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni szarości na kolor.

Rozpoznawanie oryginału: tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie,

jasny tekst/cienka linia, optymalizacja dla OCR.

Typy plików: PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF wysokiej

kompresji, zaszyfrowany PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS.

Metoda kompresji: MMR/JPEG.

Funkcje: Wsparcie dla Active Directory, LDAP

przez TLS, wewnętrzna książka adresowa, Multi

Sending – jednoczesne wysyłanie na

email, SMB, FTP i faks, podział plików, pomijanie pustych

stron, pomijanie linii, wykrywanie zagiętych rogów, ciągłe

skanowanie, podpis cyfrowy (PDF, zaszyfrowany PDF),

automatyczny wybór koloru, rozdzielczość skanowania,

usuwanie wybranego koloru, usuwanie marginesów,

ręczna regulacja gęstości, regulacja nasycenia, poprawa

czytelności tekstu, automatyczne przycinanie DP.

EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonera zgodnie z normą ISO/IEC 19752:

TK-1270: toner w kolorze czarnym na 10 000 stron A4.

Toner startowy na 3 600 stron A4.

OPCJE

PF-1100 (maks. 2 szt): kaseta na papier o pojemności

250 arkuszy, gramatura 60 – 163 g/m²; formaty A6, A5, A4,

niestandardowe (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)

CB-1100-B: drewniana szafka na kółkach, z miejscem

do przechowywania, wymiary (szer x głęb x wys)

375 x 393 x 510 mm

BEPIECZENSTWO

UG-33: obsługa ThinPrint

UG-50: moduł TPM (Trusted Platform Module),

Card Authentication Kit (B): licencja potrzebna do

instalacji opcjonalnego czytnika kart zbliżeniowych

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela

gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron

(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod

warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i

serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOCERA LIFE

Możliwość rozszerzenia gwarancji na

urządzenia i opcje do 5 lat.

* Wymagana jest opcjonalna karta pamięci SD/SDHC

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia długoterminową



KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27, 1119 RA, Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

Partner KYOCERA Document Solutions w Polsce

kyoceradocumentsolutions.pl